



Abb. ähnlich

SPLITSCREEN

Repräsentativer Großbildschirm schmales Frontrahmendesign < 17 mm

- Mehrfach entspiegeltes 4 mm VSG Schutzglas mit C-Schliff von Schott (optional)
- Rechner Modul (optional)
- Minimalfrontrahmen < 17mm
- Wand-/Tragarmanschluss

Bildschirm/Display

Bildschirmdiagonale:	40"
Frontrahmen:	Minifront < 17mm, RAL9006 Weißaluminium
Schutzglas (optional):	4mm, wahlweise mit Spiegelfunktion
Auflösung:	1920 x 1080 pixel Full HD
Farben:	16,7 Mio.
Leuchtstärke:	700cd/m ² (typ.)
Kontrast:	3000:1 (typ.)
Reaktionszeit:	6 ms Tf
Betrachtungswinkel:	178°rdh.
Lebensdauer Backlight:	50.000 Std. bis zum Erreichen der halben Helligkeit


Rechner Modul (optional)

Prozessor:	Intel® Core™2 Duo 8100 2,1 GHz
Upgrade Processor:	up to Intel® Core™2 Duo T9500 2,6 GHz
Arbeitsspeicher:	1GB PC2-4200 (DDR2 533) / 1GB PC2-5300 (DDR2 667)
Festplatte:	bis zu 250 GB Hard Drive 3,5"
CF:	CF Card Reader bis zu 8 GB (optional)
USB:	4 USB 2.0 / 1.1 ports
Serial:	3 DB-9 serial port
VGA extern:	1 DB-15 VGA port , for additional display
PS/2:	1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
Audio:	3 audio jacks: speaker-out, line-in and mic-in
LAN:	2 RJ45 LAN ports




Rechnereinheit wird rückseitig eingeschoben

Beispiele



2 x 1 Splitscreen



4 x 1 Splitscreen



2 x 2 oder 3 x 3 Splitscreen



Masszeichnung 40"

