



Abbildung ähnlich

## Repräsentativer Großbildschirm schmales Frontrahmendesign

- Entspiegeltes Schutzglas (optional)
- Rechner Modul (optional)
- Minimalfrontrahmen

---

### Bildschirm/Display

Display:	70" CMO Industrie TFT
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel FHD
Display Farben:	16,7 Mio
Helligkeit:	500 cd/qm
Kontrast:	1500:1
Reaktionszeit:	6 ms Tf
Blickwinkel:	178° rdh.
Anzeigebereich:	1549,44 (H) x 871,56 (V) mm
Anzahl Backlights:	80 CCFLs
Lebensdauer:	50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD Menü

---

### Videosignal

Signale:	VGA - RGB analog DVI S-Video Composite Video
----------	-------------------------------------------------------

---

### Rechner Modul (optional)

Processor:	Intel® Core™2 Duo T5600 1,83 GHz
Upgrade Processor:	up to Intel® Core™2 Duo T9500 2,6 GHz
Socket:	mPGA478P
System bus:	533MHz (Standard) / 800MHz

#### System Memory

Size:	1 GB PC2-4200 (DDR2 533)/1GB PC2-5300 (DDR2 667)
Sockets:	Two 200-pin DDR2 SDRAM SODIMM, up to 4G

#### Onboard Graphic Features

Graphic Chip:	Intel 965GM
Graphic memory:	Up to 256MB of dynamic video memory allocation

#### Onboard Audio Features

Audio Chip:	Realtek ALC262
-------------	----------------

#### Onboard LAN Features

LAN Chip:	Two Realtek RTL8111B Gigabit controllers
-----------	------------------------------------------

#### HDD

Size:	80 GB HDD 3,5"
Speed:	5400 1/min. 8MB Cache, 12 ms
Bus:	SATA 2



Rechnereinheit wird rückseitig  
eingeschoben



#### Rear Panel I/O

USB:	4 USB 2.0/1.1 ports
Serial:	2 DB-9 serial port
VGA extern:	1 DB-15 VGA port , for additional display
DVI:	1 DVI-I port, for additional display
PS/2:	2 mini-DIN-6 PS/2 keyboard/mouse port
Audio:	3 audio jacks: speaker-out, line-in and mic-in
LAN:	2 RJ45 LAN ports
Stromanschluss:	24V DC, 4 pin Power Jack
CF:	CF Card Reader slot

#### Stromversorgung

Spannungsvers.:	100 ~ 240V, 50-60Hz
Max. Leistung:	800 W max.
Betriebstemperatur:	0° - 45°C

#### Gehäuse

Frontrahmen:	Aluminium eloxiert, gebürstet
Gehäusefarbe rückwärtig:	robustes Stahlgehäuse RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Gehäuse Abmessungen:	1639,2 x 966,2 x 148,9 mm (BxHxT)
Befestigung rückwärtig:	500 x 380 (BxH)
Gewicht:	ca. 58 Kg
EM/EMS:	FCC class B, CE, GS

#### Optionen

Schutzglas:	8 mm, wahlweise mit Spiegelfunktion
HDD	80 GB hard drive 2,5" bis zu 160 GB hard drive 3,5"
CF Card reader	1 GB bis zu 8 GB
Operating System:	WIN XP embedded, WIN XP Professional (G/ ML) or Linux on HDD
Wandhalterung:	starr, wahlweise Wandhalterung neigbar
Soundsystem:	in house Speakers 2 x 10 Watt

#### Technische Zeichnung

