



46" Outdoor TFT transflektiv Inkl. PC



Technische Daten

| | |
|---------------|---|
| LCD Diagonale | 46" |
| Besonderheit | Transflekatives LCD Panel |
| Helligkeit | max. 3000 cd/m ² (2000 cd/m ² auch verfügbar) |
| Auflösung | HD Ready (1.366 x 768 px) |
| Belüftung | Internes Klimasystem (-40°C bis +40°C) |
| Lautstärke | 45 – 50 db |

PC High Performance integriert

| | |
|-----------------|--|
| Intel | Core2Duo 2.0 GHz (T2500) |
| Arbeitsspeicher | 1 GB DDR2 – 667 MHz |
| Festplatte | 80 GB |
| GPU | Intel Mobile 945M Express |
| Chipsatz | Intel 82801G (ICH7 Family) |
| Ports | Gigabit LAN, USB 2.0, Seriell (intern) |
| Betriebssystem | WIN XP Prof. |

Gehäuse

| | |
|--------------|--|
| Größe | 1.238 x 1.880 x 200 mm BxHxT |
| Gewicht | 120 kg |
| Oberfläche | E2-C31 NIROX |
| Glas | Rahmenlose Glaseinfassung mit ESG/VSG Sicherheitsglas 8mm, Frontseite entspiegelt, im Dow Corning Verfahren dauerhaft aufgebracht. Die Glasscheiben erhalten ein keramisch bedrucktes Passepartout, RAL 9010 schwarz |
| Filter | UV und IR Filter |
| Schutzart | IP65 |
| Ausführung | Aluminiumkonstruktion aus stranggepressten kantigen Hohlkammerprofilen, AlMgSi 05 F22 nach DIN 17611. Robustes, verwindungsfreie Blend- und Flügelrahmensystem. Blendrahmen mit Kantenradius R3, Flügelrahmen in flächenbündiger Konstruktion. Permanente, verdeckt liegende Be- und Entlüftung. |
| Öffnung | Türen mit verdeckt liegenden Drehbändern aus Aluminium mit seewasserresistenten Edelstahlstiften. Flügelabdichtung mit umlaufender Dauerelastischer Anschlagdichte in EPDM- Qualität. |
| Verschluss 1 | Elektronikschloss, funktioniert auch ohne Netzspannung |
| Verschluss 2 | von Innen zu betätigende Getriebeverriegelung mit 4-Kant Betätigung |
| Pfosten | Innen liegende Stahlkonstruktion nach statischer Erfordernis mit Flanschplatte 4-fach gelocht und Erdungsschraube M16 |



Technische Zeichnung Landscape

