



## 10,4“ Industrie TFT-LCD Einbauchassis/Open frame



### Art.-Nr. F0410xC

Displaydiagonale	10.4" TFT Active Matrix Panel
Displaygröße	211.2 x 158.4 mm
Punktdichte	0,264 x 0,264 mm
Anzeige-Modus	VGA 640 x 350 (70 Hz) VGA 720 x 400 (70 Hz) VGA 640 x 480 (60/72/75 Hz) SVGA 800 x 600 (60/72/75 Hz)
Max. Auflösung	800 x 600
Kontrast	250:1 (typ.)
Helligkeit	150 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
Reaktionszeit	20 mS (Rising), 20 mS (Falling )
Farben	262k
Blickwinkel	+45° ~ -45°(L/R), +20° ~ -40°(U/D)
Input Signal	Video - R.G.B Analog 0.7V Peak-to-Peak Sync - TTL Positive or Negative
Schnittstellen	15Pin Mini D-sub
Bedienelemente	Power Switch, Menu, Select (up, Down), Adjust(+,-)
OSD	Kontrast, Helligkeit, Clock, Phase, H-Position , V-Position, Farb- Temperatur, Load default
Plug & Play	DDC1/2B
Stromversorgung	Universal 90-240 V, 12 V / 35 W
Abmessungen	frontseitig: B = 284 x H = 215 rückwärtig: B = 264 x H = 201 x T = 40 mm
Gewicht (netto)	4 kg
Zertifizierung	FCC-B, CE, UL
Optional	Touchscreen Video in: PAL/NTSC & S-Video/AV Connector Audio System: 2 Watt je Kanal