




19" Industrie- TFT 19" Einbauversion

**Geringes Gewicht durch
 Aluminiumfrontplatte**


Art-Nr. F819x9



*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Display Typ 19" Color aktiv TFT-LCD Displayfläche 380 x 305 mm Auflösung 1280 x 1024 Farben 16,7 Mio. Helligkeit 250 cd/m ² typ. Kontrast 500:1 typ. Blickwinkel Superweitwinkel 170°rundh. typ. Backlight MTBF 50.000 h	Frontplattenfarbe Pulverbeschichtete Einbrennlackierung RAL 7032 kieselgrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch
Stromversorgung Eingangsspannung 90 – 253 V AC (NT intern) 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)	Videosignal Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Herkules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings
Optional Schutzart: Schutzglas frontseitig - IP65 Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber	Videoanschluss Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC
Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager	Gewicht kg (je nach Ausstattung)

Abmessungen



Masse in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich