



15" Industrie- TFT im Metallgehäuse/ Edelstahlgehäuse bis IP65 rundherum




*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Art-Nr. F0815xGM

Display Typ 15" Color aktiv TFT-LCD Displayfläche 306 x 230 mm Auflösung 1024 x 768 Farben 16,7 Mio. Helligkeit 450 cd/m ² typ. Kontrast 350:1 typ. Blickwinkel Superweitwinkel 170° rdh. typ. Backlight MTBF 50.000 h	Gehäusefarbe Pulverbeschichtete Einbrennlackierung ■ RAL 7032 kieselgrau ■ RAL 7035 lichtgrau ■ RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch
Stromversorgung Eingangsspannung 115-230V (NT intern) Optional 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)	Videosignal Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Hercules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings
Optional Schutzart: bis zu IP65 rundherum Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber	Videoanschluss Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC
Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager	Gewicht kg (je nach Ausstattung)

Abmessungen



Maße in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich