



15" Industrie- TFT mit Minimalfrontplatte

opt. Bolzenbefestigung

Geringes Gewicht durch
 Aluminiumfrontplatte




*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Art-Nr. F815xMF

Display Typ 15" Color aktiv TFT-LCD Displayfläche 306 x 230 mm Auflösung 1024x768 Farben 16,7 Mio. Helligkeit 450 cd/m ² typ. Kontrast 350:1 typ. Blickwinkel Weitwinkel 170°/170° typ. Backlight MTBF 50.000 h		Frontplattenfarbe Pulverbeschichtete Einbrennlackierung ■ RAL 7032 kieselgrau ■ RAL 7035 lichtgrau ■ RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch
Stromversorgung Eingangsspannung 90 – 253 V AC (NT intern) Optional 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)		Videosignal Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Herkules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings
Optional Schutzart: Schutzglas frontseitig - IP65 Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber		Videoanschluss Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC
Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager		Gewicht kg (je nach Ausstattung)

Abmessungen



Maße in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich