



52“ Industrie- TFT mit Minimalfrontplatte bis IP65 rundherum



* Abb. können je nach Spezifikation variieren

Art-Nr. F0852xMF

Display Typ 52“ Color aktiv TFT-LCD Displayfläche: 1164 x 660 mm Auflösung 1920 x 1080 (Full HD) Farben 16,7 Mio. Helligkeit 700 cd/m ² typ. Kontrast 1500:1 typ. Blickwinkel Superweitwinkel 178° rdh. typ. Backlight MTBF 50.000 h		Frontplattenfarbe Pulverbeschichtete Einbrennlackierung ■ RAL 7032 kieselgrau ■ RAL 7035 lichtgrau ■ RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch
Stromversorgung Eingangsspannung 115/230V AC (NT intern) 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)		Videosignal Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Hercules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings
Optional Schutzart: bis zu IP65 rundherum Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber		Videoanschluss Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC
Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager		

Abmessungen

