



## 15“ Einbau Panel PC mit integrierter Tastatur für die harte Industrieumgebung



Für die harte Industrieumgebung konzipiert, kann der Industrie Panel PC Ihrem Wunsch entsprechend konfiguriert werden.

### Technische Daten – R0715SF

Bildschirmgröße:	15“
Schutzglas:	entspiegeltes Sicherheitsglas, thermisch vorgespannt
Auflösung:	1024 x 768 farbstarke Bildpunkte
Farbanzahl:	brillante 16,7 Mio. Farben
Helligkeit:	leuchtstarke 250 cd/m <sup>2</sup> typ.
Stromversorgung:	internes Netzteil 110/230 VAC
Betriebstemperatur:	industriefeste 0°C – 50°C
Lagertemperatur:	-20° - 60° C
relative Luftfeuchtigkeit:	5 bis 95%, nicht kondensierend
Ausstattung:	Intel Celeron M600 MHz, inkl. Dual Monitoring 256 MB RAM , 160 GB IDE HDD, DVD-ROM
CPU Upgrade:	Pentium M inkl. Dual Monitoring
Schnittstellen:	USB, LPT, RS-232, RS-232/422/485 PS/2 für Maus und Tastatur
Betriebssysteme:	DOS, Windows XP, Linux, andere
Kühlung:	Überdrucklüftung, Filterwechsel von außen
Schutzart:	IP65 frontseitig
Gehäuse:	Stahlblechgehäuse
Gehäuse frontseitig:	gefräste Aluminium-Front
Abmessung (H x B x T):	443 x 430 x 127mm
Gewicht:	ca. 13 kg (je nach technischer Ausstattung)
Norm:	mindestens ISO 13406-2 (Klasse II)
<b>Optionen:</b>	Touchscreen, Edelstahlgehäuse, 19“ Front, 8HE FDD-Laufwerk, 3,5“, Lüfter-Temperaturregler, USB-Anschluss frontseitig, versiegelt

Bei anderen Ausstattungen unterstützen Sie unsere Systemberater



**Technische Zeichnung 15“**

