



## 17“ Industrie Einbau Panel PC



Anschlüsse kundenspezifisch

### Art.-Nr. R0917MFx

#### **Display:**

Auflösung:	17“ TFT Color Display
Helligkeit:	1280 x 1024 Pixel
Kontrast:	300cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel:	700:1
MTBF Backlight:	160° rundherum
Touchscreen (optional):	50.000 h
Touchanschluss:	resistive, 6 Draht, alternativ USB oder RS232

#### **Rechner Beispielkonfiguration**

Prozessor:	Intel® Atom™ Prozessor N270 1.6GHz mit 533MHz FSB
Chipsatz:	512K L2 Cache – lüfterlos
Arbeitsspeicher:	Intel® 945GSE + Intel® ICH7M
Steckplätze:	512MB bis 2GB DDR2 SDRAM SO-DIMM
Betriebssystem:	2 x PCI Slots
Stromversorgung:	Windows 7 Prof., 32 bit
Festplatte:	90 - 260 VAC lüfterlos
Laufwerk:	10 - 36 VDC lüfterlos, optional
Zusatzlaufwerk:	60 GB HDD 2,5“
LAN/Ethernet:	(optional DiskOnModule 512MB,1GB,2GB oder 4GB)
USB:	optional CD-Rom oder DVD/CD-RW, rückwärtig
Serielle Schnittstelle:	Compact Flash Reader, optional
	Dual PCIe Gigabit ethernet controller onboard
	7 x USB2.0 (4 x ext., 3 x int)
	5 x RS232 (2 x ext. 3 x int.), 1 x RS -232/422/485 (ext.)



Tastatur/Maus:	2 x PS/2
Video:	1 x VGA Port, Supports HD resolution Intel® Graphics Media Accelerator 950 (Intel® GMA 950)
Multimedia:	Realtek ALC655 AC'97 Codec
Interface:	Digital I/O 16-bits GPIO (int.)
CPU Temperatur:	onboard Überwachung
Vibration / Schock:	15G / 50G
EMC:	EN 55011, 55022, 500081
Temperatur:	+5°C bis +45°C max.
Relative Luftfeuchtigkeit:	5% bis 80% at 25°C (nicht kondensierend)
Zertifizierung:	CE
Gewicht:	ca. 12 kg
Abmessungen (BxHxT):	Front: 460 x 360 mm Haube: 429 x 337 x 120 mm