



(Abb. oder ähnlich)

12,1" LCD- Monitor – Art.-Nr. F0312xGK

Kleines, leistungsstarkes LCD-Farbdisplay mit sehr geringer Standfläche und niedrigem Gewicht. Ideal für Point of Sale-Applikationen und mobilen Einsatz.

Spezifikationen

Bilddiagonale	12,1 Zoll
Pixelabstand	0,264 mm
optimale Darstellung bei darstellbare Farben	800 x 600 Pixel – SVGA
Reaktionszeit	262.144
Helligkeit	15/30 ms
Kontrastverhältnis	160 cd/m ² , typ.
Sichtbare Anzeige horizontal	300:1
Sichtbare Anzeige vertikal	90°
Horizontale Synchronisierung	40°
Vertikale Synchronisierung	31 - 48 kHz
Stromaufnahme (maximal)	56 - 75 Hz
Versorgungsspannung	15 W
Videoeingang	12 V DC (Gleichspannung)
Videoanschluß	SVGA
MTBF Backlight:	15pol SubD (Standard VGA)
OSD Auswahl	hohe Lebensdauer von Typ. 42.000 Std.
Zertifikate	i-touch auto scaling
Abmessungen	FCCB, ETL, ETL, CE, TÜV / GS, CCC
Gewicht	302 x 287,5 x 160,3 mm (B x H x T)
Besonderheiten	2,5 kg
Optional	Passendes Netzteil im Lieferumfang Touchscreen, entspiegeltes Schutzglas