



8,0“ LCD- Monitor – Art.-Nr. F0308xGK

Kleines, leistungsstarkes LCD-Farbdisplay mit sehr geringer Standfläche und niedrigem Gewicht. Ideal für Point of Sale-Applikationen und mobilen Einsatz.

Spezifikationen

Bilddiagonale	8,0 Zoll (21,3 cm)
optimale Darstellung bei darstellbare Farben	800 x 600 Pixel 16,7 Mio.
Helligkeit	250 cd/m ² typ.
Kontrastverhältnis	500:1 typ
Sichtbare Anzeige horizontal	140°
Sichtbare Anzeige vertikal	120°
Horizontale Synchronisierung	31,5 – 48,1 kHz
Vertikale Synchronisierung	60 - 75 Hz
Reaktionszeit	10/25 ms
Stromaufnahme (maximal)	9 W
Versorgungsspannung	AC 100 – 240V, 50/60 Hz, DC 12V ext.NT
Betriebstemperatur:	0 ~ 40° C
Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 80% C
Videoanschluss:	15pol Sub-D (Standard VGA)
MTBF Backlight:	hohe Lebensdauer von Typ. 42.000 Std.
OSD Auswahl	Helligkeit, Kontrast, automatische Einstellung, Bildbreite, Phase, horiz. und vertikale Bildlage, Bildschärfe
Zertifikate	FCC, ETL, ETL, CE, CCC, BSMI
Abmessungen	230 x 219 x 98,5 mm (B x H x T)
Gewicht	1,1 kg
Zubehör	Passendes Netzteil im Lieferumfang
Optional	Entspiegeltes Schutzglas, Touchscreen