



15“ Industrie TFT LCD 19” Frontplatte - LED Backlight

- Tageslichttauglich bis 2000cd/m²
- LED Backlight 70.000 Stunden
- Hohe Schock und Vibrationsfestigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Weiter Temperatur Bereich (-20°C ~ 70°C)



Abb. ähnlich

Artikel-Nr. F0515x1905LE

Display

Display:	15“ TFT LCD Display
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Anzeigeﬂäche:	304,1 (H) x 228,1 mm
Auﬂösung:	1024 x768 (XGA)
Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	2000 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Punktdichte:	0,297 (H) x 0297 (V)
Blickwinkel:	160° typ.
Reaktionszeit:	8 ms
Videoanschluss:	VGA + DVI
Stromversorgung:	DC 12V (externes Netzteil, 100~240 VAC)
Stromverbrauch:	17 W
Frontplattenmaß:	B = 483 x H = 310 mm x T = 2,8 mm (7 HE)
Haubenmaß:	B = 373 x H = 267 mm x T = 46,8 mm
Gewicht:	~ 3,42 kg (ohne Schutzglas)
Betriebstemperatur:	-20° bis 70°C
Optional:	Schutzglas Touchscreen