



19“ Industrie TFT LCD 19” Frontplatte - LED Backlight

- Tageslichttauglich bis 1.600cd/m²
- LED Backlight 70.000 Stunden
- Hohe Schock und Vibrationsfestigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Weiter Temperatur Bereich 0°C ~ 50°C (opt. -30°C ~ 85°C)



Abb. ähnlich

Artikel-Nr. F0519x1905LE

Display

Display:	19“ TFT LCD Display
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Anzeigeﬂäche	376,3 (H) x 301,1 mm
Auﬂösung:	1280 x 1024 (SXGA)
Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	1600 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Punktichte:	0,294 (H) x 0294 (V) mm
Blickwinkel:	160° typ.
Reaktionszeit:	5 ms
Videoanschluss:	VGA + DVI
Stromversorgung:	DC 12V (externes Netzteil, 100~240 VAC)
Stromverbrauch:	31 W
Frontplattenmaß:	B = 483 x H = 400 mm x T = 1,6 mm (9 HE)
Haubenmaß:	B = 441,4 x H = 351,4 mm x T = 56 mm
Gewicht:	~ 6 kg (ohne Schutzglas)
Betriebstemperatur:	0 – 50°C (opt. -30°C ~ 85°C)
Optional:	Schutzglas Touchscreen