



12,1“ Industrie TFT LCD im Metallgehäuse Chassis - LED Backlight

- Tageslichttauglich bis 2.000cd/m²
- LED Backlight 100.000 Stunden
- Hohe Schock und Vibrationsfestigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Weiter Temperatur Bereich -30°C bis 85°C



Befestigungsmöglichkeiten:
a) VESA Schnittstelle rückseitig
75 x 75 mm / 100 x 100 mm
b) seitlich anschraubbare Winkel

Artikel-Nr. F0512x0Cxx

Display

Display:	12,1“ TFT LCD Display
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Anzeigefläche	245,7 (H) x 184,3 (V) mm
Auflösung:	1024 x768 (XGA)
Farben:	16,7 M
Helligkeit:	2000 cd/m ²
Kontrast:	1200:1
Punktdichte:	0,24 (H) x 0,24 (V)
Blickwinkel:	178° typ. rdh.
Reaktionszeit:	25 ms
Videoanschluss:	VGA + DVI-D + HDMI
Stromversorgung:	DC 12V (externes Netzteil, 100~240V AC)
Stromverbrauch:	16 W
Abmessungen:	293,6 x 205,6 x 36,7 mm
Gewicht:	1,2 kg
Betriebstemperatur:	-30°C bis 85°C
Optional:	Touchscreen

Abmessungen

