



15“ Industrie TFT LCD Minimalfrontplatte LED Backlight

- Tageslichttauglich bis 2000 cd/m²
- LED Backlight 70.000 Stunden
- Hohe Schock und Vibrationsfestigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Weiter Temperatur Bereich -20°C ~ 70°C



Abb. ähnlich

Artikel-Nr. F0515xSF05LE

Display

Display:	15“ TFT LCD Display
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Frontplattenvarianten:	Minimalfrontplatte mit hinten aufgeschossenen Bolzen
Anzeigeﬂäche	304,1 (H) x 228,1 (V) mm
Auﬂösung:	1024 x768 (XGA)
Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	2000 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Punktdichte:	0,297 (H) x 0,297 (V) mm
Blickwinkel:	160° typ.
Reaktionszeit:	8 ms
Videoanschluss:	VGA + DVI
Stromversorgung:	DC 12V (externes Netzteil, 100~240V AC)
Stromverbrauch:	17 W
Frontplattenmaß:	B = 402,4 x H = 310 mm x T = 2,8 mm
Haubenmaß:	B = 373 x H = 267 mm x T = 46,8 mm
Gewicht:	~ 3,5 kg (ohne Schutzglas)
Betriebstemperatur:	-20°C ~ 70°C
Optional:	Schutzglas Touchscreen



Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

Maßzeichnung 15" Industrie-TFT mit Bolzenbefestigung

