



17“ Industrie TFT LCD im Metallgehäuse Chassis - LED Backlight

- Tageslichttauglich bis 1.600cd/m²
- LED Backlight 70.000 Stunden
- Hohe Schock und Vibrationsfestigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Weiter Temperatur Bereich (-30° ~ 80°C)



Befestigungsmöglichkeiten:
a) VESA Schnittstelle rückseitig
75 x 75 mm / 100 x 100 mm
b) seitlich anschraubbare Winkel

Artikel-Nr. F0517x0CxxW

Display

Display:	17“ TFT LCD Display
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Anzeigefläche	337,9 (H) x 270,3 (V) mm
Auflösung:	1280 x 1024 (SXGA)
Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	1600 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Punktdichte:	0,264 (H) x 0,264 (V) mm
Blickwinkel:	160° typ.
Reaktionszeit:	5 ms
Videoanschluss:	15pol. HD + DVI
Stromversorgung:	DC 12V (externes Netzteil, 100~240V AC)
Stromverbrauch:	32,5 W
Abmessungen:	389,7 x 298,3 x 36,2 mm
Gewicht:	2,8 kg
Betriebstemperatur:	-30°C bis 80°C
Optional:	Touchscreen



Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

Abmessungen

