



## 19“ Industrie TFT LCD Minimalfrontplatte LED Backlight

- Tageslichttauglich 1.600cd/m<sup>2</sup>
- LED Backlight 70.000 Stunden
- Hohe Schock und Vibrationsfestigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Weiter Temperatur Bereich -30°C ~ 85°C



Abb. ähnlich

### Artikel-Nr. F0519xSF05LEWT

#### Display

Display:	19“ TFT LCD Display
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Frontplatte:	mit hinten aufgeschossenen Bolzen
Anzeigeﬂäche	376,3 (H) x 301,1 (V) mm
Auflösung:	1280 x 1024 (SXGA)
Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	1600 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	1000:1
Punktdichte:	0,294 (H) x 0,294 (V) mm
Blickwinkel:	160° typ.
Reaktionszeit:	5 ms
Videoanschluss:	VGA + DVI
Stromversorgung:	DC 12V (externes Netzteil, 100~240V AC)
Stromverbrauch:	31 W
Frontplattenmaß:	B = 470 x H = 380 mm
Haubenmaß:	B = 441,4 x H = 351,4 mm x T = 56 mm
Gewicht:	~ 6 kg (ohne Schutzglas)
Betriebstemperatur:	-30°C ~ 85°C
Optional:	Schutzglas Touchscreen



**Masszeichnung**

