

19“ Industrie TFT LCD im Metallgehäuse Chassis - LED Backlight

- Tageslichttauglich bis 1.600cd/m²
- LED Backlight 70.000 Stunden
- Hohe Schock und Vibrationsfestigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Weiter Temperatur Bereich -30° bis + 85°C
- Nur 36,5mm tief



Befestigungsmöglichkeiten:
a) VESA Schnittstelle rückseitig
b) seitlich anschraubbare Winkel

Artikel-Nr. F0519x0CxxW

Display

Display:	19“ TFT LCD Display
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Anzeigefläche	376,3 (H) x 301 mm
Auflösung:	1280 x 1024 (SXGA)
Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	1600 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Punktdichte:	0,294 (H) x 0,294 (V)
Blickwinkel:	160° typ.
Reaktionszeit:	5 ms
Videoanschluss:	15pol. HD + DVI
Stromversorgung:	DC 12V (externes Netzteil, 100~240V AC)
Stromverbrauch:	31 W
Abmessungen:	429,2 x 327 x 36,5 mm
Gewicht:	2,75 kg
Betriebstemperatur:	-30°C bis + 85°C
Optional:	Touchscreen



Abmessungen

