



## 21,5“ Industrie TFT LCD im Metallgehäuse Chassis - LED Backlight

- Tageslichttauglich bis 2.000cd/m<sup>2</sup>
- LED Backlight 100.000 Stunden
- Hohe Schock und Vibrationsfestigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Weiter Temperatur Bereich 0°C bis 60°C



Befestigungsmöglichkeiten:  
a) VESA Schnittstelle rückseitig  
75 x 75 mm / 100 x 100 mm  
b) seitlich anschraubbare Winkel

**Artikel-Nr. F0521x0Cxx**

### Display

Display:	21,5“ TFT LCD Display
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Anzeigefläche	476,6 (H) x 268,1 (V) mm
Auflösung:	1920 x 1080 (FH)
Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	2000 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	2500:1
Punktdichte:	0,24825 (H) x 0,24825 (V) mm
Blickwinkel:	178° typ.
Reaktionszeit:	25 ms
Videoanschluss:	VGA + DVI-D, HDMI
Stromversorgung:	DC 12V (externes Netzteil, 100~240V AC)
Stromverbrauch:	49 W
Abmessungen:	500,2 x 294,6 x 36 mm
Gewicht:	6,1 kg
Betriebstemperatur:	0°C bis 60°C
Optional:	Touchscreen



## Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

### Abmessungen

