



24“ Industrie TFT LCD im Metallgehäuse Chassis LED Backlight

- Tageslichttauglich bis 1.600cd/m²
- LED Backlight 100.000 Stunden
- Hohe Schock und Vibrationsfestigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Weiter Temperatur Bereich -20° bis + 70°C



Befestigungsmöglichkeiten:
a) VESA Schnittstelle rückseitig
75 x 75 mm / 100 x 100 mm
b) seitlich anschraubbare Winkel

Artikel-Nr. F0524x0Cxx

Display

Display:	24“ TFT LCD Display
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Anzeigefläche	531,4 (H) x 298,9 (V) mm
Auflösung:	1920 x 1080 (Full HD)
Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	1600 cd/m ²
Kontrast:	5400:1
Punktdichte:	0,276 (H) x 0,276 (V) mm
Blickwinkel:	178° (H) / 178°(V) typ.
Reaktionszeit:	25 ms
Videoanschluss:	HDMI, DVI-I, Displayport
Stromversorgung:	DC 12V (externes Netzteil, 100~240V AC)
Stromverbrauch:	43 W
Abmessungen:	586,4 x 325,6 x 36,5 mm
Gewicht:	4,2 kg
Betriebstemperatur:	-20°C bis + 70°C
Optional:	Touchscreen

Maßzeichnung

