



## 32“ Industrie TFT im robusten Metallgehäuse ausgelegt für 24/7 Betrieb

- Schutzglas IP64 frontseitig (optional)
- Touchscreen (optional)
- Mediaplayer (optional)
- integrierter PC (optional)



Abbildung ähnlich

**Art.-Nr. F0632xGP**

### Bildschirm/Display

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Display:              | 32"  |
| Typ:                  | LED  |
| Auflösung:            | 1920 x 1080 (FHD)                                |
| Farben:               | 1073 Mio.  |
| Helligkeit (typ.):    | 500 cd/m <sup>2</sup>                            |
| Kontrast (typ.):      | 3000:1   |
| Reaktionszeit (typ.): | 8ms Tg   |
| Blickwinkel (typ.):   | 178°/178°  |
| Anzeigebereich:       | 698,4 (H) x 392,85 (V) mm                        |
| Lebensdauer (typ.):   | 50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit |
| Einstellungen:        | über OSD   |
| Betriebstemperatur:   | 0 – 40°C   |
| Lagertemperatur:      | -20°C - 60°C                                     |

### Videosignal

Anschlüsse: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Audio Line-Out,  
1 x USB-Remote

#### Optional

1 x VGA, 1 x DVI (HDMI via DVI), 1 x S-Video, 1 x Composite Video,  
1 x RS232; 1 x OSD 4 Button

### Stromversorgung

Spannungsversorgung: AC 100~240V, 50-60Hz, 44 Watt

### Mechanik

|                |  |
|----------------|--|
| Gehäuse:       | Metallgehäuse, RAL9005 schwarz gepulvert |
| Befestigung:   | VESA 400 x 400 (M6)                      |
| Abmessung:     | 762 x 456 x 110 mm (B x H x T)           |
| Gewicht:       | 15 kg / mit PC ca. 17 kg                 |
| Zertifikation: | CE, FCC Class A, EU-RoHs                 |



**Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen**

---

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

**Optionen**

**Integrierter PC Intel® Atom lüfterlos**

PC: CPU: Intel® Atom E3845 (4x1,9 GHz)  
Grafik: Intel® Valleyview SoC integrated Graphics  
RAM: 8 GB DDR3L  
Storage: SSD min. 120 GB mSATA

Interfaces: 2 x LAN, 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA,  
1 x RS232

---

**Integrierter PC Intel® Core i5 lüfterlos**

PC: CPU: **Intel® Core i5-7300U (7. Gen.) – Darstellung 4K**  
(industrial motherboard): Dual Core, 2.6 GHz (3.50GHz), 15W

Grafik: Intel HD Graphics GT Series  
RAM: 8GB DDR 4 up tp 32GB  
Storage: SSD 120 GB up to 240 GB

Interfaces: 2 x Ethernet GbE (RJ-45), 4 x USB 3.0,  
2 x DisplayPort++, 1 x Audio Line-Out



---

Glas: Sicherheitsglas, Ganzglas  
Touchscreen: P-CAP  
Media Player: einfache Möglichkeit des Datentransfers über USB Stick oder Internet  
Web Monitor: Web Monitore zeigen kontinuierlich eine WEB Seite an  
Halterungen: Wandhalter starr/neigbar, Deckenhalter, Standfuss  
Betriebssystem: Windows 10 Prof. oder Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC



### Technische Zeichnung

