

# 8,4“ Industrie- TFT im Metallgehäuse/ Edelstahlgehäuse bis IP65 rundherum



\*Abb. können je nach Spezifikation variieren

## Art-Nr. F0808xGM

<p><b>Display</b> Typ 8,4“ Color aktiv TFT-LCD Displayfläche 173 x 130 mm Auflösung 640x480 opt.800x600/1024x768 Farben 262 k Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup> bis zu 500 cd/m<sup>2</sup> typ. Kontrast 350:1 bis 500:1 typ. Blickwinkel 130°/100° opt. 176° rundherum Backlight MTBF 50.000 h</p>	<p><b>Gehäusefarbe</b> Pulverbeschichtete Einbrennlackierung  <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL 9005 schwarz</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL 7035 lichtgrau</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL 9006 weißaluminium oder Kundenspezifisch</span> </div> </p>
<p><b>Stromversorgung</b> Eingangsspannung 115-230V (NT intern) Optional 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)</p>	<p><b>Videosignal</b> Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Hercules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings</p>
<p><b>Optional</b> Schutzart: bis zu IP65 rundherum Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber</p>	<p><b>Videoanschluss</b> Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC</p>
<p><b>Umgebungsbedingungen</b> Temperatur 0°C bis 45°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager</p>	<p><b>Gewicht</b> kg (je nach Ausstattung)</p>

## Abmessungen

