

10,4“ Industrie- TFT im Aluminiumvollgehäuse

- Schutzglas (optional)
- IP65 rundherum (optional)



Abb. ähnlich

Art-Nr. F0810xGV

Display

Typ	10,4“ Color aktiv TFT-LCD
Auflösung	640x480 / 800x600 / 1024x768
Farben	262 k
Helligkeit	400 / 220 / 300 cd/m ² typ.
Kontrast	300:1 / 400:1 / 300:1 typ.
Blickwinkel	120°/90°/110°/80°/120°/105°typ.
Backlight	50.000 h

Stromversorgung

Eingangsspannung	115-230V AC (NT extern) 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)
------------------	---

Optional

Schutzart:	Schutzglas frontseitig IP65 frontseitig
------------	--

Abmessungen

Touchscreen:	Qualitätstouch incl. Treiber
--------------	------------------------------

Eingangssignal

H-Frequenz	15 – 100 kHz
V-Frequenz	50 – 100 Hz

Schnittstelle

VGA	30 – 100 kHz
Schnittstelle	15 pol. Sub D, DVI

Video	15,625 / 15,75 kHz Composite, S-Video, PAL / NTSC, SDI
Schnittstelle	Chinch, BNC, Mini DIN oder Kundenspezifisch

Umgebungsbedingungen

Temperatur	0°C bis 45°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager
------------	--

Abmessungen

