

## 46" Videowand-LCD

**5,7mm schmaler Gehäusesteg  
zwischen 2 Displays  
LED Backlight  
ausgelegt für 24/7 Betrieb**



**Art.-Nr. F0646MUS0500H**

Abbildung ähnlich

### Bildschirm/Display

Display:	46" TFT-LCD Panel
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel Full HD
Display Farben:	16,7 Mio (8-Bit Colour Processing)
Helligkeit (typ.):	700 cd/qm
Kontrast (typ.):	4000:1
Reaktionszeit:	6,5 ms Tg
Blickwinkel:	178° rdh.
Anzeigebereich:	1018,08 (H) x 572,67 (V) mm
Backlight:	LED
Lebensdauer (typ.):	>50.000h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD Menü
Betriebstemperatur:	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit:	10-80% (nicht kondensierend)

### Anschlüsse

1 x HDMI 2.0 in  
1 x HDMI 2.0 out  
1 x RS232 in  
1 x RS232 out  
1 x DisplayPort 1.2 in  
1 x USB-A (Upload)  
1 x IR Sensor

### Stromversorgung

Spannungsversorgung: AC 100-230V, 50-60Hz, ca. 130 Watt

### Gehäuse

Gehäuse: robuste Metallbauweise, gepulvert RAL 9005 schwarz  
Gehäuse Abmessungen: 1024 x 579 x 83mm (BxHxT)  
Befestigung rückwärtig: VESA 400 x 400  
Gewicht: ca. 28 kg



### Technische Zeichnung

