



Übersicht Outdoorbildschirme - Wandbefestigung Modellreihe F / R 39



Display	32" Landscape	32" Portrait	47" Landscape	47" Portrait	55" Landscape	55" Portrait
sichtbarer Bereich	700 x 395	395 x 700	1040 x 585	585 x 1040	1218 x 689	689 x 1218
Abmessungen	900x635x180	795x1320x180	1250x830x180	795x1320x180	1430x935x180	900x1500x180
Helligkeit	2.500ccd/m ²		3.000ccd/m ²		3.000ccd/m ²	
Auflösung	1920 x 1080		1920 x 1080		1920 x 1080	
Lebensdauer	50.000 h		50.000 h		50.000 h	
Gehäuse	Alu E2-C 31 Nirox		Alu E2-C 31 Nirox		Alu E2-C 31 Nirox	
Schutzglas	VSG 9,14mm, entspiegelt		VSG 9,14mm, entspiegelt		VSG 9,14mm, entspiegelt	
Filter	IR + UV Filter		IR + UV Filter		IR + UV Filter	
Zugang zum Gerät	Klappflügel mit Gasdrucköffner		Klappflügel mit Gasdrucköffner		Klappflügel mit Gasdrucköffner	
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4 Kant		Getriebeverriegelung mit 4 Kant		Getriebeverriegelung mit 4 Kant	
Klimatisierung	Lüftung- und Heizsystem		Lüftung- und Heizsystem		Lüftung- und Heizsystem	
Temp. Bereich	-33°C bis +40° C		-33°C bis +40° C		-33°C bis +40° C	
Schutzklasse	IP54		IP54		IP54	
Montage	Wandbefestigung		Wandbefestigung		Wandbefestigung	
Betrieb	24/7		24/7		24/7	
Artikel Nr.	F3932MOD0540D		F3947MOD0540D		F3955MOD0540D	
Optionen	PC: i3 oder i5		PC: i3 oder i5		PC: i3 oder i5	
	Touchscreen		Touchscreen		Touchscreen	



Display	72" Landscape	72" Portrait	75" Landscape	75" Portrait
sichtbarer Bereich	1606 x 908	908 x 1606	1651 x 929	929 x 1651
Abmessungen	2000x1120x225	1120x2000x225	1861x1175x200	1139x2000x200
Helligkeit	2.500ccd/m ²		2.500ccd/m ²	
Auflösung	1920 x 1080		1920 x 1080	
Lebensdauer	50.000 h		50.000 h	
Gehäuse	Alu E2-C 31 Nirox		Alu E2-C 31 Nirox	
Schutzglas	VSG 9,14mm, entspiegelt		VSG 9,14mm, entspiegelt	
Filter	IR + UV Filter		IR + UV Filter	
Zugang zum Gerät	Klappflügel mit Gasdrucköffner		Klappflügel mit Gasdrucköffner	
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4 Kant		Getriebeverriegelung mit 4 Kant	
Klimatisierung	Lüftung- und Heizsystem		Lüftung- und Heizsystem	
Temp. Bereich	-33°C bis +40° C		-33°C bis +40° C	
Schutzklasse	IP54		IP54	
Montage	Wandbefestigung		Wandbefestigung	
Betrieb	24/7		20/7	
Artikel Nr.	F3972MOD0540D		F3975MOD0540D	
Optionen	PC: i3 oder i5		PC: i3 oder i5	
	Touchscreen		Touchscreen	