



Modell	55" Landscape			55" Portrait			65" Landscape			65" Portrait			75" Landscape			75" Portrait																				
Größe	1420 x 930 x 180 mm						890 x 1460 x 180 mm						1640 x 1050 x 180 mm						1015 x 1675 x 180 mm						1861 x 1175 x 180 mm						1139 x 1935 x 180 mm					
Sichtfenster	1210 x 681 mm						1210 x 681 mm						1429 x 804 mm						804 x 1429 mm						1651 x 929 mm						929 x 1651 mm					
Stromverbrauch	360 W (typ)	200 W (typ)	290 W (typ)	360 W (typ)	200 W (typ)	290 W (typ)	TBD						TBD						660 W (typ)	660 W (typ)																
Auflösung	1920 x 1080 Pixel						1920 x 1080 Pixel						1920 x 1080 Pixel						1920 x 1080 Pixel						1920 x 1080 Pixel											
Lebensdauer	50.000 Std.						50.000 Std.						50.000 Std.						50.000 Std.						50.000 Std.											
Gehäuse	Aluminium E2-C 31 Nirox						Aluminium E2-C 31 Nirox						Aluminium E2-C 31 Nirox						Aluminium E2-C 31 Nirox						Aluminium E2-C 31 Nirox											
Glas	VSG-Glas 9.14 mm, entspiegelt						VSG-Glas 9.14 mm, entspiegelt						VSG-Glas 9.14 mm, entspiegelt						VSG-Glas 9.14 mm, entspiegelt						VSG-Glas 9.14 mm, entspiegelt											
Filter	IR + UV Filter im SZR						IR + UV Filter im SZR						IR + UV Filter im SZR						IR + UV Filter im SZR						IR + UV Filter im SZR											
Öffnung	Klappflügel mit Gasdrucköffner						Klappflügel mit Gasdrucköffner						Klappflügel mit Gasdrucköffner						Klappflügel mit Gasdrucköffner						Klappflügel mit Gasdrucköffner											
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4-Kant						Getriebeverriegelung mit 4-Kant						Getriebeverriegelung mit 4-Kant						Getriebeverriegelung mit 4-Kant						Getriebeverriegelung mit 4-Kant											
Klimatisierung	Lüftung- und Heizsystem						Lüftung- und Heizsystem						Lüftung- und Heizsystem						Lüftung- und Heizsystem						Lüftung- und Heizsystem											
Temperaturbereich	-33° bis +40°						-33° bis +40°						-33° bis +40°						-33° bis +40°						-33° bis +40°											
Schutzklasse	IP 54						IP 54						IP 54						IP 54						IP 54											
Montage	Wandbefestigung						Wandbefestigung						Wandbefestigung						Wandbefestigung						Wandbefestigung											
Helligkeit	2500 nit	3000 nit	5500 nit	2500 nit	3000 nit	5500 nit	4000 nit						4000 nit						2500 nit	2500 nit																

Optionen

Software

i3 PC

i5 PC

i7 PC

Touch-System 2-points

Touch-System 20-points

Unterputz-Rahmen

Profil Zylinder Verriegelung