



Übersicht Outdoorbildschirme - Stelen
 Modellreihe F / R 39



Display	32"	47" Einseitig	47" 2-seitig	55" Einseitig	55" 2-seitig
Format	Portrait		Portrait		Portrait
sichtbarer Bereich	395 x 700	585 x 1040	585 x 1040	689 x 1218	689 x 1218
Abmessungen	605x1900x200	795x2170x200	795x2170x360	900x2350x200	900x2350x360
Helligkeit	2.500ccd/m ²		3.000ccd/m ²		3.000ccd/m ²
Auflösung	1920 x 1080		1920 x 1080		1920 x 1080
Lebensdauer	50.000 h		50.000 h		50.000 h
Gehäuse	Alu E2-C 31 Nirox		Alu E2-C 31 Nirox		Alu E2-C 31 Nirox
Schutzglas	VSG 9,14mm, entspiegelt		VSG 9,14mm, entspiegelt		VSG 9,14mm, entspiegelt
Filter	IR + UV Filter		IR + UV Filter		IR + UV Filter
Zugang zum Gerät	Drehflügel mit Gasdrucköffner		Drehflügel mit Gasdrucköffner		Drehflügel mit Gasdrucköffner
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4 Kant		Getriebeverriegelung mit 4 Kant		Getriebeverriegelung mit 4 Kant
Klimatisierung	Lüftung- und Heizsystem		Lüftung- und Heizsystem		Lüftung- und Heizsystem
Temp. Bereich	-33°C bis +40° C		-33°C bis +40° C		-33°C bis +40° C
Schutzklasse	IP54		IP54		IP54
Sockel	Revisionstür mit Riegelschloss		Revisionstür mit Riegelschloss		Revisionstür mit Riegelschloss
Montage	Freiaufstellung		Freiaufstellung		Freiaufstellung
Betrieb	24/7		24/7		24/7
Artikel Nr.	F3932MOD0540D		F3947MOD0540D		F3955MOD0540D
Optionen					
	PC: i3 oder i5		PC: i3 oder i5		PC: i3 oder i5
	Touchscreen		Touchscreen		Touchscreen



Display	55" Einseitig	55" 2-seitig	72" Einseitig	72" 2-seitig	75"	75"
Format	Landscape		Portrait		Portrait	Landscape
sichtbarer Bereich	1218 x 689	1218 x 689	908 x 1606	908 x 1606	929 x 1615	1651 x 929
Abmessungen	1430x2000x200	1430x2000x360	1120x2690x200	1120x2690x360	1139x2735x200	1861x2000x200
Helligkeit	3.000ccd/m ²		2.500ccd/m ²		2.500ccd/m ²	
Auflösung	1920 x 1080		1920 x 1080		1920 x 1080	
Lebensdauer	50.000 h		50.000 h		50.000 h	
Gehäuse	Alu E2-C 31 Nirox		Alu E2-C 31 Nirox		Alu E2-C 31 Nirox	
Schutzglas	VSG 9,14mm, entspiegelt		VSG 9,14mm, entspiegelt		VSG 9,14mm, entspiegelt	
Filter	IR + UV Filter		IR + UV Filter		IR + UV Filter	
Zugang zum Gerät	Klappflügel mit Gasdrucköffner		Drehflügel mit Gasdrucköffner		Drehflügel mit Gasdrucköffner	
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4 Kant		Getriebeverriegelung mit 4 Kant		Getriebeverriegelung mit 4 Kant	
Klimatisierung	Lüftung- und Heizsystem		Lüftung- und Heizsystem		Lüftung- und Heizsystem	
Temp. Bereich	-33°C bis +40° C		-33°C bis +40° C		-33°C bis +40° C	
Schutzklasse	IP54		IP54		IP54	
Sockel	Revisionstür mit Riegelschloss		Revisionstür mit Riegelschloss		Revisionstür mit Riegelschloss	
Montage	Freiaufstellung		Freiaufstellung		Freiaufstellung	
Betrieb	24/7		24/7		24/7	
Artikel Nr.	F3932MOD0540D		F3947MOD0540D		F3955MOD0540D	
Optionen	PC: i3 oder i5		PC: i3 oder i5		PC: i3 oder i5	
	Touchscreen		Touchscreen		Touchscreen	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten