



19“ Industrie Panel PC mit Minimalfrontplatte

- Frontplatte Aluminium gefräst mit neutraler Industrie-Dekorfolie (hochresistent)
- Rückwärtige Klammerbefestigung
- Lüfterlos



Abbildung ähnlich



Art.-Nr. R0719MFAE

Bildschirm/Display

Display:	19“ TFT
Auflösung:	1280 x 1024
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Aktive Fläche:	376 x 301 mm
Lebensdauer:	min. 50.000 Std
Einstellungen:	über OSD Menü - rückwärtig
Betriebstemperatur:	0° - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C bis + 60°C
Normen:	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11

Integrierter Rechner

Prozessor:	Intel® Atom™N270, 1,6 GHz (lüfterlos) opt. Intel D2700 mit 2 x 2,13GHz (lüfterlos)
Speicher:	2 GB bis 4 GB
Festplatte:	250 GB
Anschlüsse:	4 x USB, 1 x RS232/422/485 (umschaltbar) 1 x RJ45 Netzwerk, 1 x VGA Ausgang 1 x Audio Ausgang, 1 x Audio Eingang

Stromversorgung

Spannungsvers.:	110-240V AC
-----------------	-------------

Frontplattenmaß

Frontplatte:	465 x 400 mm (BxH)
Haubenmaß:	410 x 340 x 130 mm (BxHxT)

Optionen

Schutzglas:	IP65 frontseitig
Touchscreen:	analog resistiv (5-Draht) – USB alt. RS232
Betriebssystem:	WIN 7, WIN XP
Spannungsversorgung:	12V DC, 24V DC
Speicher:	SSD 60 GB