



32“ Industrie TFT LCD Einbau Chassis

- integrierter PC (optional)
- integrierter Media Player (optional)
- Metallgehäuse (optional)



Abbildung ähnlich

Art.-Nr. F0632xCP

Bildschirm/Display

Display:	32"
Typ:	LED
Auflösung:	1920 x 1080
Farben:	16,7 M.
Helligkeit (typ.):	500 cd/m ²
Kontrast (typ.):	3000:1
Reaktionszeit (typ.):	6,5 ms
Blickwinkel (typ.):	178°/178°
Anzeigebereich:	698,4 (H) x 392,85 (V) mm
Lebensdauer (typ.):	30.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD
Betriebstemperatur:	0° – 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 60°C

Videosignal

Anschlüsse: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Audio Line-Out,
1 x USB-Remote

Optional

1 x VGA, 1 x DVI (HDMI via DVI), 1 x S-Video, 1 x Composite Video,
1 x RS232; 1 x OSD 4 Button

Integrierter Rechner lüfterlos (optional)

PC: CPU: Intel Atom E3845 (4x1,9 GHz) up to Core i5
Grafik: Intel® Valleyview SoC integrated Graphics
RAM: 8 GB DDR3L
Storage: min. 120 GB mSATA

Interfaces: 2 x LAN, 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA,
1 x RS232



Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

Stromversorgung

Spannungsversorgung: 100~240V ext. NT, 50-60Hz

Gehäuse

Konstruktion: Stahl, RAL9005 schwarz
Befestigung: VESA 400 x 400 (M6)
Abmessung: 759 x 454 x 109 mm (B x H x T)
Gewicht: 13 kg / mit PC ca. 15 kg
Zertifikation: CE, FCC Class A, EU-RoHs

Optionen

Glas: Sicherheitsglas, Ganzglas
Touchscreen: P-CAP
Media Player: einfache Möglichkeit des Datentransfers über USB Stick oder Internet
Web Monitor: Web Monitore zeigen kontinuierlich eine WEB Seite an
Halterungen: Wandhalter starr/neigbar, Deckenhalter, Standfuss
Betriebssystem: Windows 7 emb./prof., Windows 10 Prof.

Technische Zeichnung

