



Videowände / Splitt Screens mit Ultra Slim - Rahmen

- LED Backlight
- Stegbreite nur 5,7mm



Abbildung ähnlich

Art.-Nr. F0655xNBUS

Bildschirm/Display

Display:	55" Industrie TFT
Auflösung:	1920 x 1080
Display Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	700 cd/qm
Kontrast:	4000:1
Reaktionszeit:	10 ms Tg
Blickwinkel:	178° rdh.
Anzeigebereich:	1209,60 (H) x 680,40 (V) mm
Backlights:	direkt LED (950ea)
Pixel class:	ISO 9241-307 (pixel error class II)
Lebensdauer:	50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD Menü
Betriebstemperatur:	10° - 40°C

Videosignal

Input:	1 x HDMI (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP); 1 x RGB; 1 x RS 232 (control commands); 1 x OSD 7 button
Output:	1 x DVI-D (daisy chain); 1 x RGB (daisy chain), 1 x RS 232 (daisy chain incl. remote control) RS 232

Stromversorgung

Spannungsvers.:	100-240V, 50-60Hz -165 Watt bei 100% Helligkeit
-----------------	---

Gehäuse

Gehäusefarbe:	robustes Stahlgehäuse RAL 9005 (schwarz)
Gehäuse Abmessungen:	1215,4 x 686,3 x 97,5mm (BxHxT)
Befestigung rückwärtig:	VESA MIS-F 400 x 400 (M6); 500 x 380 (M8)
Zertifikation:	CE, FCC Class A, EU-RoHS
Gewicht:	ca. 30 Kg

Technische Zeichnung

